

DESCRIPTIF BUNGALOW

Dimensions

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Longueur | 309 | 409 | 509 | 609 | 709 | 809 | 909 | 1009 |
| Largeur | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |

Aussi en largeur 200, 220 et 300cm

Tous les Bungalows sont munis de 4 anneaux dans le toit pour élingage

Parois en panneaux sandwich à mousse rigide de polyuréthane ép. 40 mm

Toiture en panneaux sandwich ép. 30+40 mm

Profils du toit en tôle zinguée ép. 1,5 mm – H 150 mm

Plancher en bois aggloméré hydrofuge ép. 18 mm recouvert d'un sol vinyl

Profils du soubassement en tôle zinguée ép. 1,5 mm – H 80 mm

Menuiserie en aluminium laqué blanc :

* 1 porte semi-vitrée barreaudée dim. 104x220 cm

* 1 fenêtre coulissante barreaudée dim. 104x110 cm

Installation électrique :

* 1 interrupteur

* 2 plafonniers 60 watt

* 1 tableau électrique

* 1 boîte extérieure de raccordement

* 1 double prise

* 1 convecteur 2000W

Options:

* Fenêtre 204 X 110CM

* Fenêtre supplémentaire de 104 X 110 ou 204 X 110CM

* Double vitrage sur fenêtre et/ou porte

* Volet roulant sur fenêtre et/ou porte

*Isolation du plancher en laine minérale ép. 40 mm et tôles zinguées.

* Modèle Plus isolation des parois 50mm et toiture 40 + 40