

Containers bureau-stockage



Les containers « bureau-stockage » sont divisés en deux parties égales : une partie **bureau** et une partie **stockage**.

Container :

- Cadre en acier de **4 mm** d'épaisseur.
- Parois extérieures en tôle laminée de **1,5 mm**.
- Sol épaisseur **100 mm**.
- Couleur **RAL** classique au choix.

Partie Bureau :

- Porte en PVC (**800 x 2000 mm**). En option, porte en acier épaisseur 40 mm isolée avec du polystyrène ininflammable.
- Fenêtre en PVC avec volet roulant extérieur (**900 x 1200 mm**).
- Installation électrique (3 prises 220V, 1 néon 36W, 1 interrupteur, 1 interdifférentiel, 2 disjoncteurs 16A, 1 disjoncteur 10A). En option, convecteur 1000W.
- Plancher isolé avec de la laine de roche (**épaisseur 100 mm**) et du contreplaqué (**épaisseur 21 mm**).
- Murs et toiture isolés avec de la laine de roche (**épaisseur 50 mm**).

Partie Stockage :

- Installation électrique (1 prise 220V, 1 néon 36W, 1 interrupteur).
- Plancher en tôle d'acier antidérapante. En option, plancher en bois ou en contreplaqué.

Partie Bureau extérieur



Partie Bureau intérieur



Partie stockage

Gabarit	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
20 pieds	6058	2438	2591